

PASSIVAL 110L

DESENGORDURANTE, PASSIVANTE E PRODUTO DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIA PARA AÇOS E FERROS FUNDIDOS



EMBALAGENS :

- Contentores IBC de 1000L translúcidos em PEAD homologados pela ONU / Cheios com 1240 Kg
- Tambor de 200L em PEAD azul escuro homologado pela ONU / Cheio com 240 Kg
- Bidões de 20L em PEAD azul escuro homologados pela ONU / Cheios com 25 Kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O PASSIVAL 110 L é um produto especialmente desenvolvido para a desengorduração, a passivação e a proteção inter-operacional de peças em aço e em ferro fundido.

O PASSIVAL 110 L pode ser utilizado por imersão, por pulverização ou com uma máquina de alta pressão.

PREPARAÇÃO

APLICAÇÃO POR IMERSÃO :

- Temperatura: 20 a 90°C
- Tempo: Alguns minutos
- Concentração de utilização: 5 a 20% em água

Observação: Não enxaguar as peças com água.

APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO :

- Temperatura: 20 a 90°C
- Concentração: 5 a 20%

Observação: Para utilização em ferro fundido, recomenda-se trabalhar com uma concentração de 1 a 5%.

ARMAZENAMENTO:

- Temperatura mínima de armazenamento: +10°C
 - Temperatura máxima de armazenamento: +25°C
- Armazenar o produto à temperatura ambiente, em local protegido das intempéries e da exposição direta ao sol.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



Se o produto não for utilizado nos 12 meses após a sua data de fabrico, mas as condições de armazenamento tiverem sido respeitadas, poderá ser atribuído um prazo adicional. Neste caso, contactar o nosso serviço comercial.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Líquido límpido de cor amarelo-acastanhada | • pH puro: 14 |
| • Massa volúmica a 20°C: 1,2 +/- 0,05 g/cm ³ | • Não sensível ao congelamento |

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Proibir qualquer contacto com a pele ou as mucosas.

Manusear evitando projeções.

Para uma utilização segura, consultar a ficha de dados de segurança.

Importante: O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não nos responsabilizamos pela sua utilização em casos específicos. Tendo em conta as particularidades de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.) e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é imprescindível realizar um teste prévio com o produto Scalp numa pequena área, respeitando o procedimento de aplicação, de forma a garantir a ausência de alterações indesejadas.
Produto profissional: perigoso, respeitar as precauções de utilização. Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS)



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



FICHA TÉCNICA • Julho de 2025
Página 2/2