



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



SCALP NEUTRALISANT BASIQUE

NEUTRALIZANTE LÍQUIDO BÁSICO



EMBALAGENS :

- Tambor de 200L azul escuro PEAD homologado pela ONU – 240 Kg
- Bidões de 20L azul escuro PEAD homologados pela ONU – 25 Kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O SCALP Neutralisant Basique é um novo produto de neutralização, especialmente desenvolvido para utilização após decapagem ou desengorduramento em linhas de preparação para esmaltação. Também pode ser utilizado para neutralizar resíduos de decapantes ácidos em peças decapadas.

O SCALP Neutralisant Basique deve ser diluído antes da utilização.

PREPARAÇÃO

UTILIZAÇÃO : Diluir o produto na proporção de **2 a 5%**

TEMPERATURA DO BANHO : Temperatura ambiente.

TEMPO DE CONTACTO: De alguns minutos a várias horas, dependendo da natureza dos suportes a tratar.

Na prática, **alguns minutos são suficientes para uma neutralização completa e profunda em todos os suportes.**

Enxagar as peças com água da rede pública.

CONTROLO DO BANHO : O banho deve ser mantido limpo e livre de resíduos ácidos. Adicionar produto novo assim que se observe uma queda de atividade..

ARMAZENAMENTO :

- Temperatura mínima de armazenamento: +10°C
- Temperatura máxima de armazenamento: +25°C

Armazenar o produto à temperatura ambiente, em local protegido das intempéries e da exposição direta ao sol.

Se o produto não for utilizado nos **12 meses** após a data de fabrico, mas as condições de armazenamento tiverem sido respeitadas, poderá ser concedido um prazo adicional.

Neste caso, contactar o nosso serviço comercial.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| • Líquido límpido – incolor | • pH puro: >13 |
| • Massa volúmica a 20°C: 1,25 g/cm ³ | • Ponto de congelação: < -10°C |

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

PROTEÇÃO DOS SUPORTES:

Não tratar suportes como alumínio, galvanizados ou zinco.
Recomenda-se realizar testes prévios e, se necessário, proteger os materiais sensíveis.

PROTEÇÃO DAS PESSOAS:

É obrigatório o uso de luvas, máscaras, vestuário e calçado de proteção impermeável.

O produto provoca queimaduras graves na pele e pode causar cegueira em caso de contacto com os olhos.

Em caso de contacto com o produto, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar de imediato um médico.

Proibir qualquer contacto com a pele ou mucosas.

Manusear evitando projeções.

Para uma utilização segura, consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Importante: O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não nos responsabilizamos pela sua utilização em casos específicos. Tendo em conta as particularidades de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.), e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é imprescindível realizar um teste prévio com o produto Scalp numa pequena área, respeitando o procedimento de aplicação, de forma a garantir a ausência de alterações indesejadas. Produto profissional: perigoso, respeitar as precauções de utilização. Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



FICHA TÉCNICA • Julho de 2025
Página 2/2