

SCALPIK L 20 NG

DECAPANTE LÍQUIDO PARA TINTAS POR IMERSÃO – ULTRA RÁPIDO
NOVA GERAÇÃO – SEM CLORETO DE METILENO



EMBALAGENS :

- Contentor IBC PEAD de 1000L homologado pela ONU
- Tambor plástico PEAD de 200L azul homologado pela ONU
- Bidão plástico PEAD de 20L azul homologado pela ONU

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O **SCALPIK L 20 NG** é o mais rápido da sua categoria. É uma mistura otimizada **SEM DICLOROMETANO**, ideal para **metais ferrosos e não ferrosos**, assim como para a **madeira**.

O **SCALPIK L 20 NG** possui um excelente poder de ataque.

Este decapante inovador elimina tintas como:

- Epóxi-políester
- Acrílicas
- Vinílicas
- Tintas de catoforese
- Certos vernizes
- Bem como todas as tintas não cozidas sobre metais ferrosos e alumínio.

PREPARAÇÃO

CONCENTRAÇÃO: Pronto a usar.

TEMPERATURA : Temperatura ambiente.

SEQUÊNCIA PADRÃO DE UTILIZAÇÃO : Aplicação por imersão.

ENXAGUAMENTO :

Com máquina de alta pressão

TRATAMENTO DOS METAIS APÓS A DECAPAGEM : Após o enxaguamento das peças decapadas com **SCALPIK L 20 NG**, é necessário tratá-las com o **SCALP NEUTRALISANT BASIQUE** para evitar qualquer oxidação do suporte.

REGENERAÇÃO DO BANHO :

- Completar o nível com produto novo.
- Filtrar os resíduos de tinta com a ajuda de uma peneira.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



ARMAZENAMENTO:

- Temperatura mínima de armazenamento: +10°C
- Temperatura máxima de armazenamento: +25°C

Armazenar o produto em local protegido contra o congelamento, as intempéries, fontes de calor intenso e a exposição direta ao sol.

Se o produto não for utilizado nos 12 meses após a data de fabrico, mas as condições de armazenamento tiverem sido respeitadas, a data de validade poderá ser prorrogada por mais um ano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

• Base solvente	• Não sensível ao congelamento
• Líquido límpido – transparente	• pH puro: 2 +/- 0,5
• Massa volémica a 20°C: 1,06 +/- 0,05 g/cm³	• Ponto de inflamação: 2°C

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

ATENÇÃO! : Produto altamente inflamável.

Manter o banho afastado de todas as fontes de calor e de chamas.

Proibir qualquer contacto com a pele ou mucosas.

Usar luvas, máscaras e óculos adequados para solventes.

Trabalhar num local ventilado.

Manusear evitando projeções.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança disponível mediante pedido.

Importante O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não nos responsabilizamos pela sua utilização em casos específicos.

Tendo em conta as particularidades de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.), e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é imprescindível realizar um teste prévio com o produto Scalp numa pequena área, respeitando o procedimento de aplicação, de forma a garantir a ausência de alterações indesejadas.

Produto profissional: perigoso, respeitar as precauções de utilização. Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



FICHA TÉCNICA • Julho de 2025
Página 2/2