

SCALPIK L 13 NG

DECAPANTE LÍQUIDO SEM CLORETO DE METILENO DESTINADO À REMOVER TINTAS E VERNIZES DE DIFERENTES SUPORTES



VANTAGENS DO PRODUTO

- Muito rápido
- Não contém cloreto de metileno
- Atua à temperatura ambiente: não é necessário aquecer o banho



EMBALAGENS :

- Contentor IBC PEAD de 1000L homologado pela ONU
- Tambor plástico PEAD de 200L azul homologado pela ONU
- Bidão plástico PEAD de 20L azul homologado pela ONU

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O **SCALPIK L 300** é um produto **sem cloreto de metileno** destinado à remoção de todo o tipo de tintas (**tintas em pó, epóxi, poliéster, etc.**) assim como de vernizes de diferentes suportes (**aço, alumínio, etc.**).

Este produto é particularmente recomendado para a decapagem de **lotes com defeito de pintura**.

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO: Pronto a usar, **nunca diluir**.

MATERIAL DE APLICAÇÃO :

Aplicação por imersão em tanques de aço.

Recomenda-se utilizar tanques herméticos para limitar a evaporação.

MODO OPERATÓRIO :

Verter o **SCALPIK L 300** num tanque de aço, depois mergulhar a peça a decapar.

Deixar atuar, retirar a peça e enxaguar com água.

TEMPO DE APLICAÇÃO :

De alguns minutos a vários minutos, dependendo dos materiais e da natureza do revestimento.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : Temperatura ambiente.

RENDIMENTO : Dependendo dos materiais e da sua porosidade.

ARMAZENAMENTO :

Armazenar em embalagens bem fechadas, à temperatura ambiente.

Se o produto não for utilizado nos 12 meses após a sua data de fabrico, mas as condições de armazenamento tiverem sido respeitadas, poderá ser atribuído um prazo adicional. Neste caso, contactar o nosso serviço comercial.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Líquido transparente incolor, rosado ou amarelado.• Massa volúmica a 20°C: 1,02 +/- 0,05 g/cm³ | <ul style="list-style-type: none">• Ponto de inflamação: 2°C• pH: 14 |
|---|---|

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

PROTEÇÃO DAS PESSOAS:

Nunca misturar o produto com água.
Proibir qualquer contacto com a pele ou mucosas.
Manusear evitando projeções.
Trabalhar em ambiente ventilado, não fumar.
Consultar a Ficha de Dados de Segurança disponível mediante pedido.

PROTEÇÃO DOS SUPORTES:

Proteger os suportes que não devem ser decapados.

Importante: O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não nos responsabilizamos pela sua utilização em casos específicos.
Tendo em conta as particularidades de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.), e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é imprescindível realizar um teste prévio com o produto Scalp numa pequena área, respeitando o procedimento de aplicação, de forma a garantir a ausência de alterações indesejadas.
Produto profissional: perigoso, respeitar as precauções de utilização. Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



FICHA TÉCNICA • Julho de 2025
Página 2/2