

SCALPROTEC 31

ÓLEO PARA PROTEÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DE 3 A 9 MESES



EMBALAGENS :

- Bidões de 50 L

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O **SCALPROTEC 31** é composto por uma combinação de inibidores de corrosão dissolvidos em óleo mineral refinado e solventes petrolíferos.

Este produto foi desenvolvido para a proteção de todas as superfícies metálicas como ferro fundido, aço, ligas de alumínio, magnésio, cobre e zinco, por um período de 3 a 9 meses, quando armazenado em local ventilado e protegido.

O **SCALPROTEC 31** é utilizado na proteção de peças como: componentes de reposição nas indústrias automotiva e aeronáutica, proteção interna de tubos metálicos para a indústria petrolífera, proteção de chapas metálicas antes do estampagem, entre outros.

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO: Produto pronto para uso.

MATERIAL DE APLICAÇÃO :

O **SCALPROTEC 31** pode ser aplicado por imersão, pulverização, pincel ou escova.

MODO OPERATÓRIO :

Mergulhar as peças ou aplicar o produto diretamente nas peças a proteger.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : Temperatura ambiente.

RENDIMENTO : 80 a 150 g/m².

REMOÇÃO : A remoção do SCALPROTEC 31 é feita através da desengorduração das peças com SCALP AQUA 03.

ARMAZENAMENTO :

- Temperatura mínima de armazenamento: +10°C
- Temperatura máxima de armazenamento: +25°C.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



Armazenar o produto em local fechado à temperatura ambiente, protegido das intempéries e da luz solar direta.

Caso o produto não seja utilizado dentro de 12 meses a partir da data de fabricação, mas tenha sido armazenado conforme as condições indicadas, poderá ser concedido um prazo adicional. Neste caso, entre em contato com o nosso departamento comercial.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Líquido oleoso móvel de cor âmbar-amarelada• Massa volúmica a 20°C: $0,9 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ | <ul style="list-style-type: none">• Ponto de inflamação: 93°C |
|---|---|

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Evitar qualquer contato com a pele ou mucosas. Manusear com cuidado, evitando projeções. Consulte a ficha de dados de segurança disponível mediante solicitação.

Importante: O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não nos responsabilizamos pela sua utilização em casos específicos. Tendo em conta as particularidades de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.), e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é imprescindível realizar um teste prévio com o produto Scalp numa pequena área, respeitando o procedimento de aplicação, de forma a garantir a ausência de alterações indesejadas. Produto profissional: perigoso, respeitar as precauções de utilização. Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



FICHA TÉCNICA • Julho de 2025
Página 2/2