

## SCALPNET PEELING



PASTA DE LIMPEZA ELASTICA SEM AMONIACO, INODORA, REMOVIDA POR PELAGEM PARA ELIMINAR DEPOSITOS DE SUJIDADE, MANCHAS DE FULIGEM E POEIRA. PODE SER APLICADA TANTO EM INTERIORES QUANTO EM EXTERIORES.

### VANTAGENS DO PRODUTO



- Remoção do produto por pelagem
- Ideal para interiores
- Aplicação muito fácil
- Alto rendimento
- Sem odor
- Não necessita de água



#### EMBALAGEM :

- Em balde de 15 kg, palete de 24 x 15 kg



### ÁREAS DE APLICAÇÃO

SCALPNET PEELING é utilizado para a limpeza a seco de depósitos de sujidade como poeira, resíduos terrosos, excrementos de aves, fumaça, fuligem, etc. O produto também é eficaz na remoção de manchas superficiais de fuligem e poeira que penetraram no material com a umidade. É perfeitamente adequado para a limpeza interior e exterior de diversos suportes, como tijolo, betão, pedra artificial à base de cimento, pedra calcária, arenito, giz, tijolo esmaltado, mármore, rebocos, tintas, materiais sintéticos e metais.

Graças ao seu elevado rendimento de aplicação, SCALPNET PEELING é particularmente indicado para limpezas industriais.

### PREPARAÇÃO

**DILUIÇÃO :** Pronto para uso.

**EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO :** Pincel, rolo ou eventualmente pulverizador airless.

**MODO DE USO :** Homogeneizar bem o SCALPNET PEELING, depois aplicar uma camada espessa na superfície a tratar (mínimo 1,0 mm). Deixar secar até obter uma película transparente e uniforme. Em seguida, retirar o filme por pelagem. Observação: No caso de limpeza de suportes pouco porosos, como o mármore, recomenda-se um pós-tratamento com esponja húmida.

**TEMPO DE APLICAÇÃO :** De 2 a 24 horas, em função da temperatura ambiente e da umidade. Às vezes é aconselhável aquecer ou ventilar os ambientes para acelerar a secagem.

**Observação:** O tempo máximo de aplicação antes da remoção do filme por pelagem é de uma semana.

**TEMPERATURA DE APLICAÇÃO :** De 10°C a 30°C. Não aplicar o produto sobre superfícies aquecidas nem expô-las à radiação térmica direta, pois o filme pode aderir e, conseqüentemente, tornar-se difícil de remover.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

**LIMPEZA DO EQUIPAMENTO** : A limpeza das ferramentas deve ser feita com água adicionada de uma pequena quantidade de amoníaco imediatamente após o uso.

**RENDIMENTO** : De 0,25 a 1 kg/m<sup>2</sup>, dependendo da rugosidade do suporte.\*.

**ARMAZENAMENTO** : Armazenar o produto protegido das intempéries e da luz solar direta. Evitar o armazenamento a temperaturas acima de 30°C.

\*As informações de rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Estes dados permitem estimar o custo das obras, mas não têm valor contratual. Somente ensaios práticos permitem definir com exatidão as quantidades de produto a aplicar em função dos diferentes suportes a tratar.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Produto de origem natural
- Líquido viscoso branco leitoso
- Massa volúmica: 0,94g ± 0,03g/cm<sup>3</sup> a 20°C
- pH: 11
- Sensível ao gelo
- Viscosidade: 50.000 mPa.s

## PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

**1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES** : Para a limpeza de suportes sensíveis aos álcalis, deve-se levar em consideração a presença de uma pequena quantidade de álcali nesta preparação.

**2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS** : Proteger-se de forma adequada e eficaz. Evitar o contato com a pele e os olhos. Lavar-se imediatamente e abundantemente com água em caso de contato. Não inalar os vapores e não misturar com ácidos. Não despejar o produto nem os seus resíduos em cursos de água.

**Importante** : O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não podemos assumir responsabilidade pela sua utilização em cada caso particular. Tendo em conta as especificidades de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.), e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp numa pequena área, respeitando o procedimento de aplicação, a fim de garantir a ausência de alterações.

**Produto profissional**: perigoso — respeitar as precauções de uso. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.