

# GAMA DE PRODUTOS DE LIMPEZA



## SCALP DMC 73

DESENGORDURANTE E LIMPEZA POTENTE PARA MATERIAIS CALCÁRIOS E SUPERFÍCIES MINERAIS

### VANTAGENS DO PRODUTO



- Eficaz e rápido
- Permite evitar os inconvenientes do jateamento com areia
- Potente
- Fácil de usar
- Baixo teor de COV (61,5 g/L)



#### EMBALAGEM :

- Em 25 Kg ; palete de 24 x 25 Kg



### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Este produto destina-se à limpeza e desengorduramento de pedras, mármores, rebocos hidráulicos sujos pela poluição urbana de origem atmosférica.

### PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO : Produto pronto para uso (nunca diluir).

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO : Rolo, escova de fibras sintéticas, eventualmente pulverizável por airless..

MODO DE USO : Misture bem o produto antes da aplicação. Aplicar sobre a superfície seca ou molhada e deixar agir. Enxaguar eficazmente de baixo para cima com água sob pressão (máx.: 90 bars). Repetir a operação se necessário. Neutralizar a superfície imediatamente após a lavagem com SCALP NDS 72 até a superfície rejeitar o produto.

TEMPO DE APLICAÇÃO : De 15 minutos a 1 hora.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : de 5 a 50 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS : A limpeza das ferramentas deve ser feita após a utilização com água

RENDIMENTO : De 300 a 600 g/m<sup>2</sup>, conforme a porosidade da superfície\*.

ARMAZENAMENTO : Armazenar o produto em local protegido do gelo, das intempéries e da luz solar direta.

\* As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Produto aquoso em forma de gel viscoso
- Líquido ligeiramente amarelado
- Densidade :  $1.23\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$  a  $20^\circ\text{C}$
- pH : 14
- Sensível ao gelo, mas reversível
- Ponto de fulgor: Nenhum
- COV : 61,5g/L

## PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

**1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES:** Corrosivo para alumínio, zinco e galvanizado.

**2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS :** Este produto é fortemente alcalino e pode causar queimaduras graves na pele. É obrigatório usar botas, luvas, equipamentos de proteção para os olhos e rosto, além de um macacão adequado durante o uso deste produto. Em caso de contacto com o produto, lavar abundantemente com água e consultar um médico.

**Importante :** O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.