

SCALP NETTOYANT FACADE 2

LIMPADOR SUPERPOTENTE DE AÇÃO RÁPIDA PARA MATERIAIS RICOS EM SÍLICA, CONCRETOS, TIJOLOS, CASCALHOS LAVADOS



VANTAGENS DO PRODUTO

- Muito rápido
- Potente
- Solução econômica
- Especialmente adaptado aos materiais ricos em sílica
- Sem COV



EMBALAGEM :

- Em tambor de 200 kg
- Em 25 kg, palete com 24 x 25 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

SCALP NETTOYANT FACADE 2 é destinado à limpeza profunda de tijolos, grés, cerâmicas, pastilhas de vidro, todos os tipos de concreto e blocos decorativos.

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO : Produto pronto para uso.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO : Rolo, escova (todos os tipos), eventualmente pulverizável.

MODO DE USO : Misture bem o produto antes da aplicação. Aplique na superfície e deixe agir. Enxágue eficazmente de baixo para cima com água sob pressão (a lavagem com água quente aumenta a eficácia do produto). Repetir a operação se necessário

TEMPO DE APLICAÇÃO : De 15 minutos a 1 hora.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : de 5 a 50 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida

RENDIMENTO : De 150 a 250g/m², conforme a porosidade da superfície*.

ARMAZENAMENTO : Armazenar o produto em local protegido do gelo, das intempéries e da luz solar direta.

* As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Produto aquoso em forma de líquido viscoso
- Líquido incolor
- Densidade : $1.05\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- pH : 1
- Sensível ao gelo, mas reversível
- Ponto de fulgor: Nenhum

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES : Ataca o vidro, os espelhos, as pedras, os mármore, o alumínio, o zinco, o galvanizado e o aço. É, portanto, necessário protegê-los antes da aplicação do produto.

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS : Este produto contém derivados fluorados. Possui uma ação corrosiva sobre a pele e pode causar queimaduras graves. É, portanto, obrigatório o uso de luvas de PVC, capacete com viseira de proteção para aplicação com rolo ou escova. Também é recomendável o uso de um macacão impermeável.

Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

