

## DEROX 320

LIMPADOR, DESENGORDURANTE E REMOVEDOR PROFISSIONAL  
PARA ALUMÍNIO, ZINCO, GALVANIZADO



### VANTAGENS DO PRODUTO



- Muito rápido
- Potente e eficaz
- Muito versátil
- Concentrado
- Baixo odor
- Baixo teor de COV (14,6g/L)



#### EMBALAGEM :

- Em 25kg, palete de 24 x 25kg
- Em 6kg, embalagem de 4 x 6kg
- Em 1,2kg, embalagem de 10 x 1,2kg

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

DEROX 320 é um decapante ácido especialmente concebido para criar uma base de aderência antes da pintura. Este produto também é utilizado como desengordurante para todas as superfícies metálicas antes da pintura (respeitar os sistemas de pintura para metais: anticorrosão ou outros).

### PREPARAÇÃO

**DILUIÇÃO:** Use puro ou diluído :

- Alumínio: 100%
- Zinco: 50%
- Aço galvanizado: 50%

**EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO:** Escova, rolo, pincel. Pode ser usado em banho.

**MODO DE USO:** Aplicar o DEROX 320 na superfície e deixar agir. Esfregar com uma escova e depois enxaguar bem a superfície com água pressurizada ou jato de água.

**TEMPO DE APLICAÇÃO:** De 5 a 10 minutos ou mais, dependendo da rugosidade desejada.

**TEMPERATURA DE APLICAÇÃO:** de 5 a 50 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida

**LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS:** A limpeza das ferramentas deve ser feita após a utilização com água

**RENDIMENTO:** Aproximadamente 150g / m<sup>2</sup>.\*

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar o produto num local protegido do gelo, das intempéries, de fontes incandescentes e da luz solar direta.

\* As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Produto concentrado</li><li>• Líquido incolor</li><li>• Densidade: 1,2 g ± 0,03 g/cm³ a 20°C</li><li>• Teor de COV: 14,6 g/L</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH : 1</li><li>• Sensível ao gelo, mas reversível</li><li>• Ponto de fulgor: Nenhum</li></ul> |
|--|---|

## PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

**1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES :** Proteja bem as superfícies que não devem ser limpas (pinturas, mármore, comblanchiens, pedras calcárias, vidro, metais e a vegetação ao redor). Em caso de dúvida, faça um teste prévio numa pequena área. Não aplique DEROX 320 em materiais calcários.

**2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS :** Este produto é uma mistura de ácidos minerais. É corrosivo para a pele e pode causar queimaduras graves. Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com água. Use uma roupa de proteção completa contra produtos químicos. Utilize óculos de segurança com proteção integral contra respingos. Use luvas de PVC.

**Importante :** O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.