

GAMA DE PRODUTOS COMPLEMENTARES



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



SCALP MULTI'RESTOR

MASSA DE REPARAÇÃO UNIVERSAL – IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE SUPORTES: MADEIRA, METAL, POLIÉSTER, PLÁSTICOS E ALVENARIA



VANTAGENS DO PRODUTO

- Aplicação fácil
- Secagem rápida: 20 minutos
- Pode ser pintado após a secagem
- Versátil
- Disponível em três tonalidades (branco, carvalho escuro, pinho)
- Excelente aderência em todos os suportes
- Baixo teor de COV



EMBALAGEM :

- Caixa de 400 g, unidade de venda: 8 caixas
- Caixa de 1,4 kg, unidade de venda: 4 caixas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

SCALP MULTI'RESTOR é um produto de renovação bicomponente à base de resina poliéster. Destina-se a renovar e reparar buracos e fissuras em suportes de madeira, metal, plástico, poliéster e alvenaria. Também é utilizado na reparação de madeiras degradadas pelo envelhecimento natural (permite preencher fissuras profundas). Adequado para uso interno e externo.

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO: Pronto para uso: nunca diluir. Misturar os dois componentes antes da aplicação.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO: espátula.

MODO DE USO :

a) *Trabalhos preparatórios*: A superfície a tratar deve estar limpa, seca e isenta de gordura.

b) *Aplicação*: Misturar a massa com o endurecedor usando uma espátula. Dosagem do endurecedor: 0,5 a 3% para um tempo de secagem de 3 a 15 minutos. Aplicar generosamente o SCALP MULTI'RESTOR com uma espátula. Uniformizar o produto na superfície a renovar. Pronto para lixar: 20 minutos, dependendo da espessura, do grau de humidade e da temperatura. Lixar com grão P100 e depois P220 a seco. Repetir a operação se necessário. Após o lixamento, o suporte pode ser pintado. O produto misturado não deve ser guardado e deve ser utilizado imediatamente ou descartado como resíduo especial (não jogar no lixo doméstico).

TEMPO DE APLICAÇÃO: de 3 a 15 minutos (secagem).

TEMPERATURA DE APLICACÃO : Temperatura ambiente. Temperaturas elevadas aceleram a secagem do produto.

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS : A limpeza das ferramentas deve ser feita após a utilização com água

RENDIMENTO : Cerca de 250 a 300 ml/m².*

ARMAZENAMENTO : Armazenar o produto em local protegido do gelo, das intempéries e da luz solar direta.

*As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspetto: pasta branca
- Matérias voláteis : 12%
- Massa volúmica : 1,82g / cm³ a 20°C

P RECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES : Proteger as superfícies que não devem ser tratadas.

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS : Trabalhar em um local bem ventilado. Evitar o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato, lavar-se imediatamente com água. Usar luvas de PVC e, se necessário, óculos de proteção.

Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.