

GAMA ANTI-GRAFFITI



SCALP ANTI-GRAFFITI 49

SUPER DISSOLVENTE GELIFICADO PARA REMOÇÃO
DE GRAFFITIS EM SUPERFÍCIES PROTEGIDAS E DELICADAS



VANTAGENS DO PRODUTO

- Produto versátil
- Rápido
- Eficaz



EMBALAGEM :

- Em 20kg, palete com 24 unidades de 20kg
- Em 5kg, caixa com 4 unidades de 5kg
- Em 750g, caixa com 24 unidades de 750g



ÁREAS DE APLICAÇÃO

O SCALP ANTI-GRAFFITI 49 é destinado à remoção de todos os tipos de graffiti em superfícies protegidas com VERNACEAU PU 16 ou em superfícies sensíveis como madeira, latarias, placas de sinalização (realizar testes prévios).

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO: Rolo de fibras naturais, pincel, pano.

MODO DE USO: Homogeneizar bem. Aplicar SCALP ANTI-GRAFFITI 49 sobre o graffiti realizando pequenos movimentos circulares e deixar agir. Enxugar com pano ou enxaguar com alta pressão. Repetir a operação se necessário. Se manchas persistirem, usar SCALPNET EDJ 28.

TEMPO DE APLICAÇÃO: Tempo de ação: de 10 a 20 minutos.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: De 5 a 50°C. A eficácia é reduzida em temperaturas extremas.

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS: A limpeza dos equipamentos deve ser feita com White Spirit imediatamente após o uso.

RENDIMENTO: Aproximadamente 300g/m²*

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local protegido do gelo, das intempéries e da luz solar direta

*As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Produto solvente em forma de gel
- Líquido translúcido
- Massa volúmica : $1.05\text{g} \pm 0.03\text{g/cm}^3$ a 20°C
- pH: Inexistente
- Não é sensível ao congelamento
- Ponto de inflamabilidade: superior a 61°C

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES: Evitar aplicação prolongada em plásticos ou borracha.

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS : Não fumar. Usar luvas de PVC e óculos de proteção para aplicação com rolo ou pincel.

Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração.

Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto.

Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

