

GAMA ANTI-GRAFFITI

SCALP PROTEC MAGIC

PROTEÇÃO ANTI-GRAFFITI PERMANENTE MONOCOMPONENTE

PERMITE MAIS DE 100 REMOÇÕES DE GRAFFITI NA MESMA SUPERFÍCIE

VANTAGENS DO PRODUTO



- Todos os tipos de superfícies
- Permite mais de 100 limpezas de graffiti
- Excelente resistência aos raios UV e à abrasão: não amarelece
- Muito fácil de aplicar
- Produto monocomponente
- Adequado para uso interno e externo
- Remoção dos graffiti por fricção com SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER ou WIPES EXPRESS 70, especial para graffiti



EMBALAGEM :

Em 5L, caixa com 4 unidades de 5L

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O SCALP PROTEC MAGIC é uma proteção anti-graffiti permanente e monocomponente, extremamente resistente. Os graffiti são removidos com facilidade por fricção usando limpadores especiais, como o SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER ou as toalhetes WIPES EXPRESS 70 ESPECIAL GRAFFITI. Excelente aderência, sem descascamento, em todas as superfícies.

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO: Rolo de pelos curtos, adequado para produtos solventes.

MODO DE Uso :

A) APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO : Homogeneizar bem o SCALP PROTEC MAGIC e aplicar em camada única sobre a superfície a tratar. Evitar excesso de produto que possa causar escorrimientos e deixar marcas na superfície. Aplicar o SCALP PROTEC MAGIC sobre superfícies limpas e secas.

B) LIMPEZA DE GRAFFITI :

SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER : Aplicar o SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER sobre o graffiti com pequenos movimentos circulares e deixar agir. Enxugar com pano. Repetir a operação se necessário.

WIPES EXPRESS 70 SPECIAL GRAFFITIS : Esfregando levemente, uma simples toalhete anti-graffiti remove tintas e graffiti indesejados.



A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

TEMPO DE APLICAÇÃO: De 10 a 20 minutes.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: De 5°C a 30°C em tempo seco.

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS: A limpeza dos equipamentos deve ser feita com água imediatamente após o uso.

RENDIMENTO: De 150 a 250g/m², dependendo do tipo de superfície*.

ARMAZENAMENTO: Armazenar o produto em local protegido do gelo, das intempéries e da luz solar direta

*As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

• Produto monocomponente	• pH: não aplicável
• Aspecto: líquido ligeiramente viscoso	• COV: 370g/L
• Massa volúmica: 0,85g ± 0,05g/cm ³ a 20°C	• Ponto de inflamabilidade: 62°C

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES: Aplicar o SCALP PROTEC MAGIC somente na superfície a ser protegida.

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS: Evitar contato com os olhos e a pele. Usar luvas de PVC e óculos de proteção.

Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

