

# GAMA DE DECAPANTES



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



## SCALPEX AE NW NG

SUPER DECAPANTE EM AEROSOL ULTRA RÁPIDA  
PARA INTERIOR E EXTERIOR



### V

### VANTAGENS DO PRODUTO

- Eficaz numa grande variedade de suportes
- Ação rápida
- Aerossol! Aplicação fácil
- Espuma compacta, excelente aderência ao suporte
- Produto indispensável para zonas de difícil acesso
- Não contém dioxalano



#### EMBALAGEM :

Capacidade nominal: 650 ml  
Volume líquido: 500 ml  
• Caixa com 12 unidades

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

SCALPEX AE NW NG é uma mistura de solventes destinada ao decapante de uma grande variedade de tintas (acrílica, glicero, pliolite, alquídica, etc.), colas, tintas de impressão, vernizes, lazúras, graffiti, em numerosas superfícies (madeira, ferro, pedra, tijolos, vidro moldado, rebocos minerais, etc.). Remoção de graffiti. Decapagem profunda de tintas, tintas de impressão e vernizes. Destrução de juntas. Utilizável em carroçarias, grades, portas, pavimentos, paredes.

### P REPARAÇÃO

DILUIÇÃO : pronto para uso.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO : O aerossol é ele próprio o equipamento de aplicação.

MODO DE USO : Homogeneizar: agitar bem o SCALPEX AE NW NG antes da aplicação. Pulverizar a cerca de 20 cm sobre as superfícies a tratar, o tempo necessário para as recobrir bem. Deixar atuar durante alguns minutos, conforme a espessura da tinta a decapar. O aparecimento de filamentos e bolhas indica a eficácia do produto. Remover a tinta descolada com a ajuda de uma espátula. A limpeza das partes decapadas pode ser feita com um pano seco, uma espátula ou uma escova metálica. Após cada utilização, purgar o aerossol com a cabeça para baixo.

TEMPO DE APLICAÇÃO : 3 a 15 minutos.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : De 5 °C a 50 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida.

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS : A limpeza das ferramentas deve ser efetuada imediatamente com água. Contribua para a preservação do ambiente não rejeitando os resíduos no esgoto.

RENDIMENTO : 120 ml/m<sup>2</sup> dependendo da natureza do revestimento\*.

**ARMAZENAMENTO** : Recipiente sob pressão. Proteger contra os raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Armazenar em local protegido contra o gelo.

\*As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Espuma branca
- Gás propelente: Butano / Propano
- Massa volúmica: 1,18g ± 0,03g/cm³ a 20°C
- pH: 7
- Não teme o gelo
- Extremamente inflamável

## PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

**1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES** : Pode ter efeitos prejudiciais em certos materiais, como o plástico. Recomenda-se realizar testes prévios e, se necessário, proteger as superfícies.

**2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS** : Não perfurar, não queimar, mesmo após o uso. Não pulverizar sobre uma chama ou corpo incandescente. Manter afastado de qualquer chama, fonte de faísca ou ignição. Não fumar. Trabalhar em ambiente ventilado. Manter fora do alcance das crianças. Não utilizar para fins diferentes daqueles para os quais o produto é destinado. Evitar o contato com os olhos. Usar luvas e óculos de proteção.

**Importante** : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.