

SCALPEX NW NG

SUPER DECAPANTE UNIVERSAL EM GEL PARA FACHADAS PARA VÁRIOS TIPOS DE TINTAS, VERNIZES, GRAFFITIS E COLAS



VANTAGENS DO PRODUTO

- Não escorre, consumo reduzido
- Eficácia reconhecida em todos os suportes orgânicos
- Viscosidade ideal, adequado para superfícies verticais
- Ação ultrarrápida
- Produto de nova geração
- Não requer enxaguamento
- Ideal para decapagem de tintas com chumbo e amianto



EMBALAGEM :

- Em 20 L, paleta de 24 x 20 L
- Em 5 L, embalagem de 4 x 5 L
- Em 750 ml, embalagem de 24 x 750 ml

ÁREAS DE APLICAÇÃO

SCALPEX NW NG destina-se à remoção de vernizes, tintas e esmaltes em superfícies como: madeira, carpintaria, ferro, zinco, galvanizado, pedra e betão.

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO : pronto para uso.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO : Pincel de fibras naturais ou spalter.

MODO DE USO : Agite bem antes de usar, depois aplique uma camada espessa, deixe agir e raspe com um raspador ou uma espátula. Evite aplicar em superfícies molhadas.

TEMPO DE APLICAÇÃO : A partir de 20 minutos, dependendo das condições climáticas e do revestimento. Nunca deixe o produto secar.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : De 5 °C a 50 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida.

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS : Imediatamente após a utilização com água.

RENDIMENTO : De 300 a 600 ml/m² dependendo do revestimento*.

ARMAZENAMENTO : Armazenar o produto num local protegido do gelo, das intempéries, de fontes incandescentes e da luz solar direta.

* As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.



SCALP[®] SAS

A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica produtos de limpeza, proteção e manutenção, especializada no setor da construção há mais de 70 anos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Produto à base de solventes
- Gel incolor a ligeiramente amarelado.
- Massa volúmica: 0,96 g $\pm$ 0,05 g/cm³ a 20 °C
- pH: > 4
- Não teme o gelo
- Viscosidade > 3 000 mPa.s

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Produto à base de solventes
- Gel incolor a ligeiramente amarelado
- Massa volúmica: 0,87 $\pm$ 0,05 g/cm³ a 20 °C
- pH: 3,5
- Resistente ao gelo
- Viscosidade > 3000 mPa.s a 20 °C

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES : Não aplicar em PVC, borracha, placas de plástico ou poliestireno.

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS : Evitar o contacto com os olhos e a pele. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto, lavar imediatamente as mãos e os olhos com água. Não respire os vapores. Use luvas de PVC ou luvas de látex do tipo: LATEX 3130 ou PVC535K da marca GOLDEX ou luvas de borracha com álcool polivinílico ou nitrilobutilo. Para uso em locais confinados e sem ventilação, recomenda-se o uso de um aparelho respiratório equipado com um cartucho de vapor da categoria A.

Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



SCALP SAS, empresa avaliada pela EcoVadis - medalha atribuída à empresa e não ao produto.

SCALP[®] SAS

A SCALP é uma empresa familiar francesa que fabrica produtos de limpeza, proteção e manutenção, especializada no setor da construção há mais de 70 anos.