

GAMA DE DECAPANTES



SCALPEX SD NG

SUPER DECAPANTE RÁPIDO PARA FACHADAS SEM DCM, SEM NMP

VANTAGENS DO PRODUTO



- Sem cloreto de metileno
- Polivalente
- Eficaz e rápido na sua categoria
- Não escorre, consumo reduzido
- Viscosidade ideal, adequado para superfícies verticais
- Resíduos / DIB
- Ideal para decapagem de tintas com chumbo e amianto



EMBALAGEM :

Em 20 L, palete de 33 x 20L

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O SCALPEX SD NG é o substituto ideal para o decapante clorado. Este produto destina-se à remoção de Imper, RPE, películas finas, colas, tintas, vernizes, graffitis, em suportes de gesso, betão, pedra, tijolo, pasta de vidro, madeira e revestimentos minerais.

PREPARAÇÃO

DILUICÃO : pronto para uso.

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO : Pincel de fibras naturais, eventualmente pulverizável com aerógrafo

MODO DE Uso : Agitar bem o produto antes da aplicação. Homogeneizar o produto com um misturador, por exemplo, a 300 rpm durante 3 minutos. Aplicar uma camada espessa e deixar o produto atuar até o revestimento amolecer totalmente. Recomenda-se enxaguar. Evitar aplicar em superfícies molhadas.

TEMPO DE APLICAÇÃO : 5 minutos a 1 hora, dependendo da natureza do suporte.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO : De 5 °C a 35 °C. Em temperaturas extremas, a eficácia é reduzida (forte evaporação).

PRODUTO MECANIZAVEL : Equipamento do tipo Graco Mark V com bico (537) 120 bar de pressão, 3 camadas cruzadas a 40 cm do suporte, 80 a 100 m² realizados por hora. Proteger os suportes: borracha/plástico/vegetação.

LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS : A limpeza das ferramentas deve ser feita após a utilização com água e Scalp Aqua 03.

RENDIMENTO : Cerca de 800 ml/m² dependendo do revestimento*.

RESÍDUOS RESULTANTES DA DECAPAGEM : Os resíduos provenientes da decapagem são resíduos de atividade económica não perigosos, de acordo com o código ambiental R 541-8, decreto n.º 2011828, de 11 de julho de 2011 (DIB).



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

ARMAZENAMENTO: Mantenha a embalagem bem fechada. Armazene em local seco, fresco e bem ventilado, protegido do gelo, intempéries, fontes incandescentes e luz solar direta.

* As informações sobre o rendimento são fornecidas apenas a título indicativo. Esses dados servem para estimar os custos das obras. Eles não têm valor contratual; somente testes práticos permitem determinar com precisão as quantidades de produto a serem aplicadas, de acordo com os diferentes tipos de superfícies a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Produto à base de solventes
- Cor: incolor / amarelo-claro
- Gel
- Massa volêmica: $0,97 \text{ g} \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ a 20°C
- pH: 5
- Viscosidade $> 3000 \text{ mPa.s}$ @ 20°C
- Ponto de inflamação: 23°C

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES: Pode ter efeitos nocivos em certos materiais, como borracha e plástico. Recomenda-se fazer testes prévios e, se necessário, protegê-los.

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS: Manusear em locais bem ventilados. Prever ventilação/aspiração adequada nos locais de formação de vapores. Evitar o contacto com a pele e os olhos, bem como a inalação de vapores e névoas de pulverização. Proteger-se e evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto, lavar abundantemente com água. Usar luvas de PVC. Usar capacete com viseira de proteção facial durante a aplicação por pulverização. Usar óculos de proteção para aplicação com pincel. Usar roupa adequada (impermeável). Evitar descargas de eletricidade estática. Manter afastado de fontes de calor e faíscas. Manusear e abrir as embalagens com cuidado.

Importante : O conteúdo desta documentação baseia-se em nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos por seu uso em casos específicos. Devido às características particulares de cada superfície (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química etc.), e para evitar qualquer dano, é indispensável realizar um teste prévio do produto Scalp em uma pequena área, respeitando o modo de aplicação, a fim de garantir que não ocorra alteração. Utilize produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer uso, leia o rótulo e as informações do produto. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Use os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.