

GAMA HIDRÓFUGAS/ÓLEÓFUGAS



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.



SCALPFUGE COLOR

HIDRORREPELENTE DE ALTO DESEMPENHOS – EFEITO PÉROLA INTENSO
IDEAL PARA ACABAMENTO OU RENOVAÇÃO EM FACHADAS, PAREDES E
COBERTURAS

PRODUTO DE IMPREGNAÇÃO TRANSPARENTE NÃO FORMADOR DE FILME



VANTAGENS DO PRODUTO

- Produto pronto a usar 4 em 1
- Hidrorrepelente, mineraliza, renova o betão colorindo-o e protegendo-o contra manchas
- Protege eficazmente contra a formação de microrganismos
- Reduz a sujidade urbana
- Limita a degradação dos telhados provocada pelo ciclo gelo/dege
- Efeito pérola
- Não contém COV
- Aplicação interior / exterior



EMBALAGENS:

- Bidão de 20L, palete de 24 x 20L
- Embalagem de 5L, caixa de 4 x 5L



ÁREAS DE APLICAÇÃO

SCALPFUGE COLOR é um produto inovador que renova telhados, fachadas, paredes e pavimentos.

Hidrorrepelente não filmogénico, protege as superfícies tratadas contra infiltrações de água e manchas, impede a sujidade urbana, a formação de microrganismos e a degradação provocada pelo gelo/degelado. SCALPFUGE COLOR é microporoso e mineralizante: penetra na superfície, colore-a respeitando o seu aspeto mineral e reforça o suporte. Foi especialmente concebido para aplicação em betão, telhas, ardósias, pavês, entre outros. Pode ser utilizado tanto no interior como no exterior. Disponível em 11 cores – BRANCO, CINZA PÉROLA, ANTRACITE, ECRU, OCRE, TERRA DE SIENA, VERMELHO ORIENTAL, VERMELHO TIJOLO, VERMELHO FOGO, ARDÓSIA e INCOLOR "EFEITO MOLHADO", SCALPFUGE COLOR é um produto de alta gama e extremamente versátil.



P REPARAÇÃO

1. DILUIÇÃO: Pronto a usar.

2. FERRAMENTA DE APLICAÇÃO: Rolo, airless.

3. MODO DE APLICAÇÃO : Homogeneizar bem a base incolor (Parte A) do SCALPFUGE COLOR, assim como o corante (Parte B). Verter o corante (Parte B) na base (Parte A) e misturar bem. Aplicar o produto de baixo para cima na superfície limpa e seca. Aplicar duas demãos com um intervalo mínimo de 1 hora. Evitar excesso de produto, que pode causar escorrimientos e deixar marcas na superfície, uma vez seca. Se a superfície tiver sido previamente lavada com água, aguardar pelo menos 10 dias antes da aplicação de SCALPFUGE COLOR.

SECAGEM (varia consoante as condições climáticas e o tipo de suporte):

- 25 minutos ao toque
- 5 a 6 horas para uma passagem pedonal moderada
- 1 dia para retomar o tráfego rodoviário
- 3 dias para efeito mineralizante e consolidante completo

4. TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: Temperatura mínima de aplicação: 5°C. Não aplicar sob luz solar direta.

5. LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS: Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização..

7. RENDIMENTO: De 6 a 8 m² por litro, dependendo da porosidade do suporte.*

8. ARMAZENAMENTO: Armazenar em local seco, ao abrigo do gelo, intempéries e luz solar direta. Não armazenar a uma temperatura inferior a 0°C.

* Os valores de rendimento são indicativos. Apenas testes práticos permitem determinar com precisão a quantidade necessária para os diferentes tipos de suporte.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<ul style="list-style-type: none">• Solução de impregnação em base aquosa• Base incolor + corante• Massa volúmica: 1,00g ± 0,03g/cm³ a 20°C	<ul style="list-style-type: none">• pH: 7 (neutro)• Solução de impregnação em base aquosa• Base incolor + corante• Massa volúmica: 1,00g ± 0,03g/cm³ a 20°C
--	---

P RECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DOS SUPORTES: Proteger as superfícies que não devem ser tratadas com hidrorrepelente (vidro, PVC, etc.).

2. PROTEÇÃO DAS PESSOAS: Contém uma substância biocida: Mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Usar luvas e equipamento de proteção durante a aplicação: fato impermeável, luvas em PVC.

- Para pulverização: capacete com viseira de proteção
- Para aplicação com rolo: óculos de proteção
- Em caso de irritação ou erupção cutânea, lavar abundantemente com água e consultar um médico.

Importante: O conteúdo desta documentação baseia-se na nossa experiência com o produto. No entanto, não nos responsabilizamos pela sua utilização em cada situação específica. Tendo em conta as características particulares de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou propriedades, composição química, etc.), e para evitar qualquer deterioração da superfície a tratar, é prescindível realizar um teste preliminar numa pequena área, respeitando o procedimento de aplicação, para garantir que não haja alteração.

Produto profissional: perigoso – respeitar as precauções de utilização. Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.