

FORMULADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS DE ORIGEM BIOLÓGICA PROTEÇÃO ANTI-GRAFFITI INCOLOR RENOVÁVEL À BASE DE ÁGUA ACABAMENTO MATE

VANTAGENS DO PRODUTO



- Base aquosa
- Matéria-prima de origem biológica
- Fácil de usar: produto pulverizável
- Sem odor e sem solventes
- Incolor, acabamento mate
- Alta resistência aos UV: não amarela
- Adequado para interior e exterior
- Produto 2 em 1: proteção anti-graffiti e hidrorrepelente
- Microporoso



APRESENTAÇÃO:

- 20L, palete de 24 x 20L
- 5L, caixa de 4 x 5L



ÁREAS DE APLICAÇÃO

ANTI-GRAFF R EKO'R é uma proteção anti-graffiti incolor e sacrificável à base de água. Protege todos os tipos de suportes como pedra, betão, cimento, madeira, reboco hidráulico contra graffiti e infiltrações de água. Para interior e exterior.

PREPARAÇÃO

DILUIÇÃO: Pronto a usar, não diluir.

FERRAMENTAS: Rolo, airless.

MODO DE APLICAÇÃO: Homogeneizar bem antes de aplicar duas camadas cruzadas com 2 horas de intervalo (dependendo da temperatura) sobre superfície limpa e seca. Evitar excesso.

REMOCÃO DE GRAFFITI: Com água quente min. 90°C a 90 bares de pressão. A proteção desaparece e deve ser renovada.

TEMPO DE APLICAÇÃO: Eficaz após aprox. 2 horas (dependendo do clima e suporte).

TEMPERATURA DE APLICACÃO: De 5°C a 50°C. Eficiência reduzida em extremos. Não aplicar abaixo de 5°C.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS: Com água quente imediatamente após utilização.

RENDIMENTO : 150 a 200 g/m²* dependendo da porosidade do suporte.

ARMAZENAMENTO : Conservar protegido do gelo, intempéries e luz solar direta.



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.

*As indicações de rendimento são dadas apenas a título indicativo. Estes dados permitem avaliar uma estimativa dos trabalhos. Não têm caráter contratual; só os ensaios permitem definir com exatidão as quantidades de produto a aplicar em função dos diferentes suportes a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Odor muito fraco | • pH : 7 |
| • Líquido de aspecto leitoso | • Sensível ao gelo |
| • Densidade: $1,05\text{g} \pm 0,03\text{g}/\text{cm}^3$ a 20°C | • Ponto de inflamação: Nenhum |

PRECAUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES: Evitar projeção em suportes não protegidos. Não aplicar em superfícies metálicas sem tratamento anticorrosivo.

2. PROTEÇÃO PESSOAL: Evitar contacto com olhos e pele. Usar luvas de PVC e óculos de proteção. Em caso de contacto, lavar com água.

Importante : O conteúdo desta documentação resulta da nossa experiência com o produto. Não implica a nossa responsabilidade quanto à sua utilização em cada caso particular. Tendo em conta as especificidades de cada suporte (desgaste, alteração da integridade e/ou das propriedades, composição química, etc.) e para evitar qualquer degradação da superfície a tratar, é indispensável realizar um teste do produto Scalp numa pequena área a tratar, respeitando o procedimento de aplicação, de forma a garantir a ausência de alterações. Produto profissional: perigoso, respeite as precauções de uso. Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).



Empresa familiar francesa, a SCALP é fabricante de soluções de limpeza, proteção e tratamento, especializada há mais de 70 anos no setor da construção civil.